ARAUCARIA



REACCIÓN AL FUEGO A1

RESISTENCIA A CONGELACIÓN 90%

RESISTENCIA A FLEXIÓN 12(Mpa)

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO 90%

ABSORCIÓN W1

SOLIDEZ DEL COLOR ESTABLE

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,7 k (W/mK)

RESISTENCIA DE COMPRESIÓN 62 (Mpa)

PRECISIÓN DEL TAMAÑO (+/-) 0,06%

RESISTENCIA AL IMPACTO 4J

CALIDAD DE LA SUPERFICIE HV3

GROSOR (+/-) 12%

ADHESIÓN APROPIADA

DIFERENCIA DE TONO DE COLOR V2

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MEDIDAS CM (largo x ancho x alto)	PESO PIEZA Kg	PESO M²	PIEZAS M²	M² CAJA	PESO CAJA Kg
ARA10020	99 x 19,5 x 1,8	8,00	41,44	5,18	0,39	16,00
ARA10015	99 x 14,5 x 1,8	6,00	41,80	6,97	0,29	12,00

MATERIAL

CEMENTO Y AGREGADOS

USO

INTERIOR Y EXTERIOR

COLOR

IMITACIÓN MADERA

Cerezo viejo

Nogal



Nogal oscuro

Roble

* Las piezas se sirven en palé el peso dependerá del pedido.

MODELOS

ARA10020 - 8 Modelos

ARA10015 - 7 Modelos